

## Utomhusdel CU-HE9JKE-SPS

Höjd: 540 mm  
Bredd: 780 mm  
Djup: 289 mm  
Vikt: 37 kg



## Inomhusdel CS-HE9JKE-SPS

Höjd: 298 mm  
Bredd: 870 mm  
Djup: 199 mm  
Vikt: 12 kg

### Egenskaper



- Byggda för nordiska förhållanden
- Underhållsvärme +8°C alternativt +10°C
- Inomhusdel med låg / superlåg ljudnivå
- Super Allergu-buster filter, 10 års livslängd
- Scroll kompressor / Elektronisk expansionsventil
- COP 5,2 / Energiklass A
- Fläktläge



### Tekniska data

(Värden inom parentes avser utedel)

<b>Värme kapacitet:<sup>1)</sup></b>	0,6 - 6,5 kW	<b>Ljudnivå<sup>3)</sup> L:</b>	24 (47) dB(A)
<b>COP (värmefaktor):<sup>1)</sup></b>	5,2 W/W	<b>Avfuktning:</b>	1,6 l/h
<b>Strömförbrukning värme:</b>	3,2 A	<b>Luftflöde högfart:</b>	208 (380) l/s = 750 (1368) m <sup>3</sup> /h
<b>Anslutningseffekt värme:</b>	0,11 - 1,72 kW	<b>Luftflöde lågfart:</b>	107 l/s = 384 m <sup>3</sup> /h
<b>Kylkapacitet:<sup>2)</sup></b>	0,6 - 3,0 kW	<b>Rördimension, gas:</b>	3/8"
<b>Strömförbrukning kyla:</b>	2,4 A	<b>Rördimension, vätska:</b>	1/4"
<b>Anslutningseffekt kyla:</b>	0,12 - 0,70 kW	<b>Max rörlängd</b>	15 m
<b>Spänning:</b>	230 V, 1-fas	<b>Min rörlängd</b>	3 m
<b>Elanslutning:</b>	Utedel, 4-ledare	<b>Köldmedia / mängd:</b>	R410A 1,33 kg
<b>Startström:</b>	3,2 A	<b>Förfylld utedel för:<sup>4)</sup></b>	7,5 m
<b>Lämplig säkring:</b>	10 A		

<sup>1)</sup> Värme kapaciteten är angiven vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur.

<sup>2)</sup> Kylkapaciteten är angiven vid 35°C utomhustemperatur och 27°C inomhustemperatur.

<sup>3)</sup> Ljudnivån är uppmätt 1 m framför och 1 m under aggregatet.

<sup>4)</sup> Efterfills med 20 g/m när rörlängden överskrider 7,5 m. (Max 7,5 m x 20 g/m = 150 g).

09.08

Rätten till ändringar förbehålls



Generalagent för:

Panasonic Värmepumpar & Luftkonditionering

VENETO Fläktkonvektorer

Traktorgatan 2, 745 37 Enköping

Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97

info@kinnan.se / www.kinnan.se

Auktoriserad återförsäljare

# CARSTADS

Carstads Leasing AB

Rindögatan 15, 115 36 Stockholm

08 - 16 67 80 www.carstads.se